ADBOND 8-400

Adhésif de construction à base de solvant d'utilisation générale

DESCRIPTION

ADBOND 8-400 est un adhésif de sous-plancher à base de polymère élastomère synthétique qui peut être utilisé pour de nombreuses applications de construction. Il fonctionne extrêmement bien dans des températures froides. Idéal pour le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux OSB et le bois traité. ADBOND 8-400 adhère également sur la plupart des matériaux d'aménagement paysager courants tels que les murs de soutènement, la maçonnerie, le béton et les blocs. ADBOND 8-400 peut combler les vides et les irrégularités entre les matériaux pour fournir une surface de support plus solide.

SPÉCIFICATIONS

- Rencontre la norme ASTM D3498
- Rencontre la norme ASTM C557
- Rencontre les normes CAN/CGSB-71.26M and CAN/CGSB-71.25M
- Excède les exigences de performance de l'American Plywood Association AFG-01

LIMITATIONS

ADBOND 8-400 n'est pas conçu pour une immersion continue ou pour une utilisation sur des panneaux isolants de polystyrène. Pour les panneaux isolants de polystyrène, les contours de baignoire et la plupart des plastiques, nous recommandons ADBOND EXTREME 5692 adhésif de construction intérieur / extérieur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Type	Polymère élastomère synthétique
Consistence	Mastic de viscosité moyenne
Couleur	Beige pale
Solides	67%
Viscosité	130,000 cPs
C.O.V.	389 g/L
Poids / gallon	9.81 lbs
Point d'éclair	0°F (-18°C)
Stabilité au gel et dégel	Ne gèle pas
Temps de travail	10 – 25 minutes pour un cordon de ¼''
Température d'application	-18°C à 38°C (0°F à 100°F)
Service temperature	-29°C to 49°C (-20°F to 120°F)
Durée de vie	12 mois

ADBOND 8-400

Adhésif de construction à base de solvant d'utilisation générale

COUVERTURE

contenant	Diamètre de 1/8''	Diamètre de 1/4''	Diamètre de 3/8''
Cartouche 300ml	129 pi.	32 pi.	14 pi.
Cartouche 858 ml	356 pi.	80 pi.	35 pi.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les matériaux doivent être exempts de poussières, corps gras, givre ou tout autre contaminant. Nettoyer les surfaces avec le ADSEAL NETTOYANT 6003. Laisser évaporer durant 20 minutes avant l'application du ADBOND 8-400.

MÉTHODE D'UTILISATION

Appliquer le produit avec un pistolet à calfeutrer ou une pompe pneumatique. Appliquer de l'adhésif sur chaque pièce de fourrure, les montants ou la poutrelle de plancher à recouvrir. Lors du collage de sous-plancher humide ou gelé et de bois traité ; clouer ou visser chaque feuille tel que recommandé par l'American Plywood Association.

FORMATS

- Cartouche de 300ml
- Cartouche de 858 ml

NETTOYAGE

Gratter l'excédent avec une spatule. Nettoyer les résidus avec le ADSOLV 6034* ou équivalent. Toujours faire un essai avec le solvant dans un endroit caché afin de prévenir tout dommage de la surface à nettoyer.

ENTREPOSAGE

L'adhésif a une durée de vie de 12 mois à partir de la date de production, dans le contenant original fermé et entreposé dans un endroit frais et sec 24°C (75°F). Protéger du gel. Garder dans un contenant fermé hermétiquement pour éviter la contamination.

PRÉCAUTIONS

Matière extrêmement inflammable et nocive. Tenir loin de toute source de chaleur et d'étincelles. Toujours consulter la fiche de donnée sécurité (FDS) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

ADBOND 8-400

Adhésif de construction à base de solvant d'utilisation générale

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.