

## **ADBOND 3055**

### **Adhésif à base d'eau type III viscosité moyenne**

#### **DESCRIPTION**

ADBOND 3055 est un adhésif de moyenne viscosité qui a été développé pour le travail de menuiserie. ADBOND 3055 procure une adhésion forte et permanente. Il peut être utilisé avec le bois massif (excluant les bois exotiques), le MDF, les panneaux de particule et le contreplaqué.

#### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Couleur	blanc
Viscosité	6000 – 9000 cPs
Solides	48% ( $\pm$ 1%)
pH	4-5
Densité relative	1.05 g/cm <sup>3</sup>
Durée de vie	Minimum 6 mois dans son contenant original non ouvert. Entreposer dans un endroit frais et sec.

#### **APPLICATION**

ADBOND 3055 peut être appliqué à l'aide de bouteille compressible, pinceau ou rouleau. Le temps d'assemblage typique est d'environ 10 à 20 minutes dépendant de la température ainsi que de l'épaisseur du film d'adhésif. Les assemblages devront ensuite être mis sous presse pendant au moins 60 minutes. Dépendamment des types de composantes utilisées dans l'assemblage, les étapes d'usinage peuvent être exécutés après environ 4 heures suivant la sortie de la presse ou des serres.

#### **UTILISATION**

- Assemblage de portes et caissons de cuisine
- Assemblage de meuble
- Assemblage general

#### **ENTREPOSAGE**

L'adhésif a une durée de vie de 6 mois à partir de la date de production, dans le contenant original non ouvert et entreposé dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Garder dans un contenant fermé hermétiquement pour éviter la contamination.

#### **FORMATS**

- 20 litres (chaudière)
- 200 litres (baril)
- 1000 litres (cuve)

**ADBOND 3055**  
**Adhésif à base d'eau type III viscosité moyenne**

**NETTOYAGE**

Les restes d'adhésifs et les eaux de rinçage sont classés comme déchets liquide industriels et ne doivent pas être acheminés vers les systèmes d'égout ou les sites d'enfouissement municipaux sans avoir été traités au préalable. Dans le but d'économiser l'eau, nettoyer l'équipement à l'aide d'un jet d'eau à forte pression. Maximiser la réutilisation des eaux de rinçage. Revoir les règlements municipaux concernant l'évacuation des déchets dans les systèmes d'égouts afin de déterminer la meilleure façon de traiter les effluents.

**PRÉCAUTIONS**

Toujours consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

**IMPORTANT****À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

**LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.**