

THERMOBOND 7104

Adhésif Thermofusible à Base d'EVA

DESCRIPTION

THERMOBOND 7104 est un adhésif thermofusible à base d'éthyle vinyle acétate. Il est utilisé comme adhésif pour l'emballage ainsi que dans l'industrie du meuble comme renforcement. Il a un temps de prise rapide et un temps ouvert modéré. THERMOBOND 7104 possède une très bonne résistance de liaison adhésive et de résistance thermique.

SPÉCIFICATION

FDA règlement 21 section 175.105 (contact indirect)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Éthyle vinyle acétate
Couleur	Jaune pale
Apparence	Bille solide
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	1100 cPs (± 200) @ 170°C (338°F)
Point de ramollissement	96°C (± 5) / 205°F (± 9°F)
Temps de prise	1 – 3 secondes
Temps ouvert	4 – 6 secondes
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	150°C - 170°C (302°F - 338°F)
Durée de vie	36 mois

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND 7104 peut être appliqué à l'aide un système à colle chaude avec buse (cordon) manuel ou automatique. Il peut également être appliqué à l'aide d'une buse à lèvres.

APPLICATION

- Boite de carton
- Présentoir
- Dos de comptoir moulé
- Renforcement de dos de caisson
- Renforcement de fond de tiroir

THERMOBOND 7104
Adhésif Thermofusible à Base d'EVA**NETTOYAGE**

Pour le nettoyage des excédants d'adhésif le Adsolv 6034* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude de Adfast. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyé l'équipement au préalable.

FORMATS

- Boite de 14 kg

ENTREPOSAGE

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la fds avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.