

THERMOBOND 7129-1

Adhésif Thermofusible EVA

DESCRIPTION

THERMOBOND 7129-1 est un adhésif thermofusible à base d'éthyle vinyle acétate de couleur blanc opaque. Il est utilisé comme adhésif pour application générale qui requiert un temps d'ouverture et de prise moyen. Ce produit maintient son adhérence à haute et basse température. THERMOBOND 7129-1 est très bien adapté pour la fabrication manuelle ou automatique des produits d'emballages

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Éthyle vinyle acétate
Couleur	Blanc opaque
Apparence	Bille solide
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	5000 cPs (\pm 900) @ 170°C (338°F)
Point de ramollissement	101°C (\pm 5) / 214°F (\pm 9°F)
Temps de prise	5 – 8 secondes
Temps ouvert	10 – 15 secondes
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	160°C - 180°C (320°F - 357°F)
Durée de vie	36 mois

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND 7129-1 peut être appliqué à l'aide un système à colle chaude avec buse (cordon) manuel ou automatique. Il peut également être appliqué à l'aide d'une buse à lèvres.

APPLICATION

- Boite de carton
- Présentoir
- Coins de polystyrène expansé

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des excédants d'adhésif le Adsolv 6034* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude de Adfast. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyer l'équipement au préalable.

FORMATS

- Boite de 14 kg

THERMOBOND 7129-1
Adhésif Thermofusible EVA**ENTREPOSAGE**

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la fds avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.