

THERMOBOND 7205-10C

Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton

DESCRIPTION

THERMOBOND 7205-10C est un adhésif thermofusible en bâton clair de 10 pouces à base d'éthylène-acétate de vinyle. Il possède un temps ouvert long et demeure flexible. Il offre une très bonne adhésion sur les plastiques, le bois, les tissus, le carton ainsi que les métaux. THERMOBOND 7205-10C est utilisé lorsqu'un adhésif clair est requis. THERMOBOND 7205-10C ne contient aucun plastifiant. THERMOBOND 7205-10C peut être détecté sous une lampe UV.

SPÉCIFICATION

- FDA règlement 21 section 175.105 (contact indirect)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Essais	Unité	Résultats
Base		Éthylène-acétate de vinyle
Couleur		Clair
Apparence		Bâton
Dimension	Pouce	0.5 x 10
Viscosité (Spindle #27)	cPs	13,500 (±1000) @ 170°C (338°F) 10,000 (±1000) @ 180°C (356°F)
Densité	g/cc	0.93 – 0.99
Point de ramollissement	°C (°F)	82 ±3 (180 ±5°F)
Temps de prise	Secondes	15 – 20
Temps ouvert	Secondes	45 – 50
Stabilité à la chaleur	°C (°F)	>62 (144)
Résistance à l'eau		Excellente
Température d'application	°C (°F)	170 - 190 (338 - 374)
Durée de vie	Mois	36

APPLICATION

- Boîte de carton
- Présentoir
- Arrangements floraux
- Arrangements décoratifs

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND 7205-10C doit être appliqué avec un pistolet à colle chaude. Adfast peut fournir ces pistolets. Consulter votre représentant pour plus d'information.

THERMOBOND 7205-10C
Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton**NETTOYAGE**

Pour le nettoyage des débordements d'adhésif le ADSOLVE 6034* peut être utilisé. Plus l'adhésif sera froid plus le nettoyage sera difficile.

FORMATS

- Boite de 10 kg

ENTREPOSAGE

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boites après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.