

THERMOBOND 7205-10C

Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton

DESCRIPTION

THERMOBOND 7205-10C est un adhésif thermofusible en bâton clair de 10 pouces à base d'éthyle vinyle acétate. Il possède un temps ouvert long et demeure flexible. Il offre une très bonne adhésion sur les plastiques, le bois, les tissus, le carton ainsi que les métaux. THERMOBOND 7205-10C est utilisé lorsqu'un adhésif clair est requis. THERMOBOND 7205-10C ne contient aucun plastifiant.

SPÉCIFICATION

FDA règlement 21 section 175.105 (contact indirect)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Éthyl vinyle acétate
Couleur	clair
Apparence	Bâton de 10" x 0.5"
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	13,500 cps (± 1000) @ 170°C (338°F) 10,000 cps (± 1000) @ 180°C (356°F)
Point de ramollissement	82°C (± 3 °C) / 180°F (± 5 °F)
Temps de prise	15 – 20 secondes
Temps ouvert	45 – 50 secondes
Stabilité à la chaleur	>62°C (144°F)
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	170°C - 190°C (338°F - 374°F)

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND 7205-10C doit être appliqué avec un pistolet à colle chaude. Adfast peut fournir ces pistolets. Consulter votre représentant pour plus d'information.

APPLICATION

- Boite de carton
- Présentoir
- Arrangements floraux
- Arrangements décoratifs.

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des excédants d'adhésif le Adsolv 6034* peut être utilisé. Plus l'adhésif sera froid plus le nettoyage sera difficile.

THERMOBOND 7205-10C
Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton**FORMATS**

- Boite de 10 kg

ENTREPOSAGE

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la fds avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.