

## **THERMOBOND 7310-10A**

### **Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton**

#### **DESCRIPTION**

THERMOBOND 7310-10A est un adhésif thermofusible en bâton jaune pâle de 10 pouces à base d'éthylène-acétate de vinyle. Il possède un temps ouvert court et une viscosité moyenne. Il offre une très bonne adhésion sur le bois ainsi que le carton. THERMOBOND 7310-10A peut être détecté sous une lampe UV.

#### **SPÉCIFICATION**

FDA règlement 21 section 175.105 (contact indirect)

#### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Base	Éthylène-acétate de vinyle
Couleur	Jaune pâle
Apparence	Bâton de 10'' x 0.5''
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	3900 cps ( $\pm 600$ ) @ 170°C (338°F)
Point de ramollissement	104°C ( $\pm 5$ °C) / 219°F ( $\pm 9$ °F)
Temps de prise	5 – 8 secondes
Temps ouvert	10 – 12 secondes
Stabilité à la chaleur	>70°C (158°F)
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	170°C - 190°C (338°F - 374°F)

#### **MÉTHODE D'UTILISATION**

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND 7310-10A doit être appliqué avec un pistolet à colle chaude. Adfast peut fournir ces pistolets. Consulter votre représentant pour plus d'information.

#### **APPLICATION**

- Boîte de carton
- Présentoir
- Renforcement de meuble et tiroir

#### **NETTOYAGE**

Pour le nettoyage des débordements d'adhésif le ADSOLVE 6034\* peut être utilisé. Plus l'adhésif sera froid plus le nettoyage sera difficile.

**THERMOBOND 7310-10A**  
**Adhésif thermofusible à base d'EVA en bâton****FORMATS**

- Boite de 10 kg

**ENTREPOSAGE**

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

**PRÉCAUTIONS**

Toujours consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

**IMPORTANT****À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

**LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.**