

## **ADSEAL BACKER ROD SR-2600**

### **Fond de joint de type souple**

#### **DESCRIPTION**

ADSEAL BACKER ROD SR-2600 est un rondin souple, flexible, bi-cellulaire servant de fond de joint pour les applications de scellant hybride et silicone Adseal il aide le scellant à prendre la forme optimale de sablier tout en comblant les vides et les espaces trop profonds. Le scellant ne colle pas sur le rondin ce qui permet au scellant de conserver ses propriétés optimales.

#### **MATÉRIEL ET COMPOSITION**

ADSEAL BACKER ROD SR-2600 est une tige de polyéthylène extrudé grise, bi-cellulaire avec une peau extérieur résistant à l'eau. Il est compatible avec les scellants hybride, silicone, polyuréthane ou latex acrylique de la gamme ADSEAL.

#### **USAGE SPÉCIFIQUE**

Particulièrement adapté pour les applications avec des largeurs de joints irréguliers et variables quand les rondins à cellules fermées ne sont pas appropriés et où les préoccupations de bulles pourraient être critiques. Il peut aussi être utilisé à la place des tiges d'appui à cellules fermées standard dans la plupart des applications. Les applications courantes comprennent les joints de dilatation, joint de mur rideau, les cloisons de constructions ainsi que tout espace à sceller nécessitant un fond de joint.

#### **INSTALLATION**

Le joint ou l'ouverture doit être libre de tous corps gras, poussière, givre ou tout autre contaminant. Installer le ADSEAL BACKER ROD SR-2600 en le compressant de 25% à 50% avec un instrument non tranchant ou un rouleau. Ajuster la profondeur selon le joint de scellant à réaliser.

#### **LIMITATIONS**

Ne pas utiliser avec des produits d'étanchéité appliqués à chaud. La compatibilité avec les scellants doit être approuvée par ADFAST. Éviter d'étirer, de percer ou de trop compresser.  
Température limite: -67°C to 87°C (-90°F to 190°F).

## ADSEAL BACKER ROD SR-2600

### Fond de joint de type souple

**EMBALLAGE**

ADSEAL BACKER ROD SR-2600 est disponible dans une large gamme de diamètres. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les emballages.

diamètre	Dimension des boîtes	détails	Larger de joints recommandés
3/8" (10 mm)	18.5" x 18.5" x 15"	2100' / boîte, 2 bobines / boîte	3/16" to 1/4"
5/8" (16 mm)	19" x 19" x 30"	1550' / boîte, 2 bobines / boîte	3/8" to 1/2"
7/8" (22 mm)	19" x 19" x 30"	850' / boîte, 1 bobine / boîte	1/2" to 3/4"
1-1/8" (29 mm)	19" x 19" x 30"	500' / boîte, 1 bobine / boîte	3/4" to 7/8"
1-1/2" (38 mm)	13.5" x 13.5" x 73"	396' / boîte, 6' / pièce	7/8" x 1-1/4"
2" (51 mm)	13.5" x 13.5" x 73"	228' / boîte, 6' / pièce	1-1/4" to 1-1/2"
2-1/2" (63 mm)	13.5" x 13.5" x 73"	144' / boîte, 6' / pièce	1-1/2" to 2"
3" (76 mm)	13.5" x 13.5" x 73"	102' / boîte, 6' / pièce	2" to 2-1/2"
4" (102 mm)	13.5" x 13.5" x 73"	54' / boîte, 6' / pièce	2-1/2" x 3"

**DONNÉES TECHNIQUES**

ADSEAL BACKER ROD SR-2600 est chimiquement inerte et résiste à l'essence, l'huile ainsi que la plupart des solvants. Le produit ne tachera pas et n'adhèrera pas aux scellants.

Propriétés	Valeur	Méthode de test ASTM
Densité	1.6 – 2.0 lbs/ft <sup>3</sup>	D 1622
Dégazage (pourcentage de bulle)	0	C 1253
Recouvrement de compression	> 97%	D 5249
Absorption d'eau	< .03 grammes / cc	C 1016 – Procedure B
Force en tension	25 – 50 psi	D 1623

Rencontre ou surpasse les exigences de la norme ASTM C1330 Type B

**GARANTIE**

Le produit est vendu sans garantie. En aucun cas ADFAST ne peut être tenu responsable par des dommages indirects ou consécutifs sur le produit. L'acheteur doit faire ses propres tests quant au produit et son application.

**ADSEAL BACKER ROD SR-2600**  
**Fond de joint de type souple****IMPORTANT****À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

**LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.**