

THERMOBOND AL70264

Adhésif thermofusible flexible à base d'EVA

DESCRIPTION

THERMOBOND AL70264 est un adhésif thermofusible flexible à base d'éthyle vinyle acétate en granule. Il possède une bonne adhésion ainsi qu'un long temps ouvert facilitant les assemblages. THERMOBOND AL70264 est conçu pour l'assemblage de mousses flexibles ainsi que le bois, les tissus, le papier et le plastique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Éthyle vinyle acétate
Couleur	Jaune pale
Apparence	Granule
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	8200 cPs (± 1000) @ 150°C (302°F) 4300 cPs (± 600) @ 170°C (338°F)
Point de ramollissement	86°C (± 4°C) / 187°F (± 7°F)
Temps de prise	8 – 12 secondes
Temps ouvert	45 – 50 secondes
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	160°C - 190°C (320°F - 374°F)
Durée de vie	36 mois

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND AL70264 peut être appliqué à l'aide un système à colle chaude avec buse (cordon) ou vaporisation ("swirl") de façon manuel ou automatique. Il peut également être appliqué à l'aide d'une buse à lèvres.

APPLICATION

- Ressort ensaché
- Matelas
- Dos de comptoir moulé
- Renforcement de dos de caisson
- Renforcement de fond de tiroir

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des excédants d'adhésif le Adsolv 6034* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude de Adfast. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyer l'équipement au préalable.

THERMOBOND AL70264
Adhésif thermofusible flexible à base d'EVA**FORMATS**

- Boite de 14 kg

ENTREPOSAGE

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boites après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la fiche de donnée sécurité (FDS) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.