

ADSOLVE DP60011
Propylene Glycol**DESCRIPTION**

ADSOLVE 6040 est un solvant à base de propylène glycol pour le nettoyage de rouleau encolléur mécanique. Il est plus spécifiquement utilisé comme solvant de première étape pour le nettoyage des adhésifs de polyuréthane ADBOND série 5655, 5635, 5645 et 5750.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUE

Couleur	Clair
Pureté	99.5%
Densité relative @ 20°C	1.036

FORMAT

- 18.9 litres
- 200 litres

ENTREPOSAGE

ADSOLVE DP60011 a une durée de vie de 12 mois lorsque stocké dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à une température entre 15°C et 35°C (59°F et 95°F). Éviter le gel.

PRÉCAUTIONS

Inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, de toute flamme ou étincelle. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Dangereux ou mortel si avalé. Les vapeurs sont nocives. Éviter d'éclabousser dans les yeux. Se référer à la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Appliquer les règles usuelles d'hygiène. Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.