

THERMOBOND MK70292-1
Adhésif Thermofusible bleu à base d'EVA**DESCRIPTION**

THERMOBOND MK70292-1 est un adhésif thermofusible de couleur bleu à base d'éthylène-acétate de vinyle en granule. Il présente une très bonne adhérence ainsi qu'un temps de prise rapide et un court temps d'ouverture. Il est spécialement conçu pour l'application de papier et de filtre tissé.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Éthylène-acétate de vinyle
Couleur	Bleu
Apparence	Granule
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	35000 cPs (\pm 7000) @ 170°C (338°F)
Point de ramollissement	110°C (\pm 5°C) / 230°F (\pm 9°F)
Temps de prise initial	Moins de 1 seconde
Temps ouvert	Moins de 1 seconde
Résistance à l'eau	Excellente
Température d'application	160°C - 190°C (320°F - 374°F)
Durée de vie	36 mois

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras ou tout autre contaminant. Utiliser le ADSEAL NETTOYANT 6003 pour le nettoyage. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application de l'adhésif. THERMOBOND MK70292-1 peut être appliqué à l'aide un système à colle chaude avec buse (cordon) ou vaporisation ("swirl") de façon manuel ou automatique. Il peut également être appliqué à l'aide d'une buse à lèvres.

APPLICATION

- Filtre
- Emballage

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des débordements d'adhésif le ADSOLVE 6034* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude de Adfast. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyer l'équipement au préalable.

FORMATS

- Boite de 14 kg

THERMOBOND MK70292-1
Adhésif Thermofusible bleu à base d'EVA**ENTREPOSAGE**

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.