

ADBOND JPS30295-1
Adhésif pré-catalysé type 1**DESCRIPTION**

ADBOND JPS30295-1 est un adhésif auto-réticulant à base de polyvinyle acétate pré-catalysé prêt à l'emploi. Il est certifié type 1 pour usage extérieur. ADBOND JPS30295-1 a une très bonne résistance à l'eau ainsi qu'à la chaleur. Sa grande force d'adhésion procure une très bonne résistance aux charges statiques. ADBOND JPS30295-1 a une vitesse de prise rapide pour les procédés de pressage à froid et à chaud. Il est utilisé dans une variété d'applications tel que le collage du bois, panneaux de construction et collage de cadre ainsi que le laminage de différents matériaux en bois incluant le contreplaqué, l'OSB, le particule ainsi que le MDF.

ADBOND JPS30295-1 forme sa pellicule adhésive à une température aussi basse que 14°C. Pour de meilleures performances l'application de l'adhésif et des substrats devraient être faite à des températures supérieures à 14°C.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	blanc
Viscosité	2700 – 3300 cPs
Solides	47.5% - 49.5%
pH	2.5 – 3.5
Temps d'assemblage ouvert	5 minutes
Temps d'assemblage fermé	20 minutes

APPLICATION

ADBOND JPS30295-1 peut être appliqué à l'aide de bouteille compressible, pinceau, rouleau, fusil pneumatique ou rouleau mécanique. Pour l'application à l'aide d'un rouleau mécanique appliquer un film humide de 9-14 mils d'épaisseur. Le temps d'assemblage typique est d'environ 5 à 20 minutes dépendant de la température ainsi que de l'épaisseur du film d'adhésif. Les assemblages devront ensuite être mis sous presse pendant au moins 60 minutes. Dépendamment des types de composantes utilisées dans l'assemblage, les étapes d'usinage peuvent être exécutés après environ 4 à 8 heures suivant la sortie de la presse ou des serres. Le temps de pressage peut être réduit à 90 secondes avec l'utilisation d'une presse chaude à une température de 90°C. Consulter votre représentant technique pour plus de détails.

UTILISATION

- Placage
- Assemblage de portes et caissons de cuisine
- Assemblage de meuble
- Assemblage general

ADBOND JPS30295-1
Adhésif pré-catalysé type 1**ENTREPOSAGE**

L'adhésif a une durée de vie de 3 mois à partir de la date de production, dans le contenant original non ouvert et entreposé dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Garder dans un contenant fermé hermétiquement pour éviter la contamination. ADBOND JPS30295-1 comme tous les adhésifs pré-catalysés a tendance à augmenter en viscosité mais demeure utilisable tant que le produit peut retrouver une consistance uniforme après agitation.

FORMATS

- 20 litres (chaudière)
- 200 litres (baril)
- 1000 litres (cuve)

NETTOYAGE

Les restes d'adhésifs et les eaux de rinçage sont classés comme déchets liquide industriels et ne doivent pas être acheminés vers les systèmes d'égout ou les sites d'enfouissement municipaux sans avoir été traités au préalable. Dans le but d'économiser l'eau, nettoyer l'équipement à l'aide d'un jet d'eau à forte pression. Maximiser la réutilisation des eaux de rinçage. Revoir les règlements municipaux concernant l'évacuation des déchets dans les systèmes d'égouts afin de déterminer la meilleure façon de traiter les effluents.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la fiche de donnée sécurité (FDS) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.