

ADBOND 5051-1
Accélérateur à base de solvant**DESCRIPTION**

ADBOND 5051-1 accélère la polymérisation des cyanoacrylates ADBOND. Il est aussi pratique lorsqu'utilisé avec des cyanoacrylates à viscosité élevée pour remplir des interstices entre les substrats. Il peut être appliqué avant ou après l'application du cyanoacrylate ou sur la surface opposée à celle de l'adhésif au pinceau, avec une seringue ou par vaporisation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Non-vulcanisé	
Couleur	Liquide clair
Viscosité	1 cPs @ 25°C
Odeur	Éther
Point d'éclair	< -18°C
Densité relative	0.75
Durée de vie	12 mois

FORMATS

- 4 litres
- 18.9 litres

ENTREPOSAGE

ADBOND 5051-1 a une durée de vie de 12 mois lorsque stocké dans un endroit frais et sec dans son contenant original hermétiquement fermé.

PRÉCAUTIONS

Toujours ventilé de façon adéquate. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Toujours consulter la FDS (Fiches de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.