

ADSEAL 4000-100-10
Lubrifiant à base de silicone**DESCRIPTION**

ADSEAL 4000-100-10 est un lubrifiant à base de silicone et d'essence minérale. Il est utilisé pour faciliter le mouvement de pièces, comme agent anti-adhésif ou comme lubrifiant.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité relative	0.78 @ 15°C (59°F)
Couleur	Liquide clair
Solides par volume	10%
Point d'éclair	54°C (129°F)

MODE D'EMPLOI

Le ADSEAL 4000-100-10 peut être appliqué par vaporisation avec un équipement pneumatique ou au pinceau sur les pièces à lubrifier. Éviter de contaminer des pièces qui devront être peintes.

FORMAT

- Chaudière de 18.9 litres
- Barils de 200 litres

ENTREPOSAGE

ADSEAL 4000-100-10a a une durée de vie de 12 mois à partir de la date de production, dans le contenant original non ouvert et entreposé dans un endroit frais et sec. Protéger du gel.

PRÉCAUTIONS

Se référer à la FDS avant utilisation. Appliquer les règles usuelles d'hygiène. Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.