

THERMOBOND 7802
Colle chaude polyoléfine**DESCRIPTION**

THERMOBOND 7802 est un adhésif thermoplastique qui possède un long temps d'ouverture et une excellente adhésion initiale. Il sert à coller une variété de substrats tels que le plastique, les tissus (tissés ou non), le métal et le bois sur les mousses de polyuréthane. Ce produit offre une excellente adhésion et est largement utilisé pour l'encadrement de mousse dans la fabrication de matelas.

PHYSICAL PROPERTIES

Base	Polyoléfines
Appearance	Coussins
Viscosité 149°C (300°F)	6800 - 7500 cps
Viscosité 163°C (325°F)	4300 - 4800 cps
Viscosité 177°C (350°F)	2800 - 3300 cps
Point de ramolissement	120 - 135 °C (248°F - 275°F)
Temps ouvert	long
Température d'application	149 - 177°C (300°F - 350°F)
Durée de vie	25 mois

APPLICATION

- Matelas

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras, de givre ou tout autre contaminant. Nettoyer avec le ADSOLV 6002 ou ADSEAL CLEANER 6003. Laisser le solvant de nettoyage s'évaporer durant 20 minutes avant l'application du THERMOBOND 7802. THERMOBOND 7802 peut être appliqué avec une machine à colle chaude par cordon ou en vaporisation de façon manuelle ou automatique. Il peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau mécanique chauffant ou une buse à lèvres en applications automatisées.

NETTOYAGE

Pour le nettoyage des débordements d'adhésif le ADSOLV 6034* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : "Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude" de Adfast. Pour les rouleaux mécaniques chauffant laisser refroidir l'adhésif et le protéger contre la poussière ou tout autre contaminant possible. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyer l'équipement au préalable.

EMBALLAGE

- Boite de 13 kg

THERMOBOND 7802
Colle chaude polyoléfine**ENTREPOSAGE**

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 25 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boîtes après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

PRÉCAUTIONS

Toujours consulter la FDS (Fiche de Donnée de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.